


balkstaal

profielbalken, UPE

leveringsvoorwaarden: NEN-EN 10025-1 en -2
 toleranties: NEN-EN 10279; DIN 1026/2
 max. handelslengte: 18 m



profiel nr.	G ₈ kg/m	A mm ²	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	A _L m ² /m	I _y x10 ⁴ mm ⁴	W _{y,el} x10 ³ mm ³	I _z x10 ⁴ mm ⁴	W _{z,el} x10 ³ mm ³	profiel nr.
80	9,05	1131	80	50	4,5	8	0,342	118	29,4	28,3	8,99	80
100	11,1	1393	100	55	5	8,5	0,401	227	45,3	42,3	11,9	100
120	13,5	1684	120	60	5,5	9	0,460	392	65,4	60,7	15,3	120
140	16,0	2004	140	65	6	9,5	0,519	630	90,0	84,3	19,3	140
160	19,0	2372	160	70	6,5	10	0,577	965	121	114	23,9	160
180	22,0	2750	180	75	7	10,5	0,636	1404	156	151	29,1	180
200	25,3	3157	200	80	7,5	11	0,695	1972	197	196	35,0	200
220	29,4	3670	220	85	8	12	0,754	2767	252	256	43,1	220
240	34,0	4256	240	90	8,5	13	0,810	3816	318	331	52,4	240
270	39,5	4935	270	95	9	14	0,889	5559	412	425	63,3	270
300	45,3	5662	300	100	9,5	15	0,968	7823	522	538	75,6	300
330	54,2	6777	330	105	11	16	1,04	11008	667	681	89,7	330
360	62,3	7791	360	110	12	17	1,12	14825	824	844	105	360
400	73,5	9193	400	115	13,5	18	1,22	20981	1049	1045	123	400